

용접봉용 와이어

용접봉용 와이어

DSR의 용접봉용 와이어는 스테인리스강 용접에 최적화된 소재를 사용하여, 우수한 용접효율과 완벽한 품질을 보증합니다.

▪ 화학성분

Spec.	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo
AISI Y308/ER308	Max 0.08	0.30 - 0.65	1.0 - 2.5	Max 0.03	Max 0.03	9.0 - 11.0	19.5 - 22.0	Max 0.75
AISI Y308L/ER308L	Max 0.03	0.30 - 0.65	1.0 - 2.5	Max 0.03	Max 0.03	9.0 - 11.0	19.5 - 22.0	Max 0.75
AISI Y309/ER309	Max 0.12	0.30 - 0.65	1.0 - 2.5	Max 0.03	Max 0.03	12.0 - 14.0	23.0 - 25.0	Max 0.75
AISI Y316/ER316	Max 0.08	0.30 - 0.65	1.0 - 2.5	Max 0.03	Max 0.03	11.0 - 14.0	18.0 - 20.0	2.0 - 3.0
AISI Y316L/ER316L	Max 0.03	0.30 - 0.65	1.0 - 2.5	Max 0.03	Max 0.03	11.0 - 14.0	18.0 - 20.0	2.0 - 3.0

▪ 제품규격 및 포장사양

선경 (mm)	허용공차 (mm)	인장강도 (N/mm ²)	길이 (mm)	포장사양
1.6				
2.0				
2.4				
2.6	± 0.05	740 - 1080	1000 (-0, +10)	5kg / Plastic Tube
3.2				
4.0				